



SIKKERHEDSDATABLAD

Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002

1. Identifikation af stoffet/materialet:

Produktnavn:	VULKANISERINGSVÆSKE
Produktregisternummer:	906161
Anvendelse:	Reparation af dæk og slanger
Dato:	17.01.1995
Senest revideret:	27.01.2005

Artikelnummer: 5050196, 5059032, 5059056, 5059128, 5059245



**TIP
TOP**

KOLDVULK 4/13

AMBOLTEN 27

6000 KOLDING

Tlf. 75 52 81 33

Fax 75 54 23 05

Mail info@koldvulk.dk

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

Indeholder bl.a.	EINECS/ELINCS	CAS-nr.	Vægt-%	Klassificering
Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet , let (benzenindhold: <0,1%)	265-151-9	64742-49-0	>90	F;R11 Xi;R38 Xn;R65 R67 N;R51/53
Cyclohexylethylamin	226-733-8	5459-93-8	<2,5	R10 C;R34 Xn;R22

Den fuldstændige tekst for R-sætninger findes i pkt. 16

3. Fareidentifikation:

Produktet er klassificeret som farligt med F, N, Xi;R11-38-67-51/53.

Produktet indeholder opløsningsmidler, som kan virke irriterende på huden, og som ved indånding i større mængder over længere tid kan give skader på centralnervesystemet.

Produktet er meget brandfarligt.

Produktet er miljøfarligt.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Indånding:

Bring den tilskadekomne til frisk luft. Hvis utilpashed ikke ophører straks, kontaktes læge.

Hudkontakt:

Huden afvaskes i rigeligt vand og sæbe. Efter afvaskning smøres huden med en fed creme. Hvis irritation ikke ophører straks, kontaktes læge.

Øjenkontakt:

Det opspilede øje skylles med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Hvis irritation ikke ophører straks, kontaktes læge.

Indtagelse:

Undgå så vidt muligt opkastning. Lad den tilskadekomne drikke vand eller mælk og kontakt omgående læge.

Forbrænding:

Skyl med vand, indtil smerterne er ophørt. Fjern under skylning tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil en læge overtager behandlingen.

5. Brandbekæmpelse:

Produktet er meget brandfarligt.

Produktet fjernes så vidt muligt fra brandtruede områder. Brand slukkes med kulsyre, skum, pulver eller vandtåge. Brug luftforsynet åndedrætsværn ved brandslukning.

Ved brand afgives giftige gasser (f.eks. kulmonoxid).

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Undgå antændelseskilder - rygning forbudt.

Undgå at produktet løber ned i kloak.

Ved spild til det ydre miljø kontaktes brandmyndighederne.

Større mængder spild tildækkes/opsuges med sand eller andet absorptionsmateriale.

Dette behandles derefter som affald. Se også pkt. 8 og 13.

7. Håndtering og opbevaring:

Man skal sikre sig, at der er god ventilation ved arbejde med produktet. Hvis det ikke er muligt, kan der midlertidigt anvendes godkendt åndedrætsværn. Se pkt. 8.

Undgå hud- og øjenkontakt. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, skal man bruge beskyttelseshandsker. Se pkt. 8.

Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt.

Produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt og velventileret sted.

Brandfareklasse: I-1

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi efter At-anvisning C.0.1, 2002:

Naphtha 180 mg/m³ (vejledende)

Overholdelse af grænseværdien kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

Følgende personlige værnemidler anbefales, hvis nødvendigt:

Åndedrætsværn: Gummihalvmaske/A2-filtre

Handsker: F.eks. Comatril Velours 730 fra KCL (gennembrudstid: 480 min.) eller lignende kvalitet

Øjenværn: -

9. Fysisk-kemiske egenskaber:

Udseende:	Væske	Opløselighed i vand:	-
Lugt:	-	Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:	-
pH:	-	Flammepunkt:	-25°C
Kogepunkt:	>60°C	Selvantændelsestemperatur:	260°C
Smeltepunkt:	<-20°C	Eksplodingsgrænser:	-
Damptryk (20°C):	100 mbar	Viskositet:	1100 mPas
Vægtfylde:	0,720 g/cm ³	Andre:	-

-: Betyder ingen data eller ikke relevant

10. Stabilitet og reaktivitet:

Ved kontakt med stærke oxidationsmidler kan der ske en ophedning og dannelse af antændelige dampe.

Ved opvarmning afgives dampe som kan danne eksplosive blandinger med luft.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding:

Produktet kan virke irriterende på åndedrætsorganerne og kan medføre sløvhed, svimmelhed, hovedpine og almen utilpashed. Gentagen eller vedvarende udsættelse for produktet kan give skader på centralnervesystemet.

Hudkontakt:

Produktet virker stærkt irriterende ved kontakt med huden. Gentagen kontakt med huden kan give eksem på grund af produktets affedtende virkning.

Øjenkontakt:

Produktet virker irriterende ved kontakt med øjnene.

Indtagelse:

Indtagelse vil medføre kvalme, ubehag og eventuelt opkast.

12. Miljøoplysninger:

Farlighed i vandmiljøet: Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let er meget giftig for organismer, der lever i vand og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet i følge Miljøministeriets regler. For øvrige indholdsstoffer er der ikke tilstrækkelige data til en miljøklassificering.

Produktet er klassificeret som meget giftig for organismer, der lever i vand og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Farlighed for andre økosystemer: Ingen tilstrækkelige data.

13. Bortskaffelse:

Affaldskatalogkode (EAK-kode): 20 01 13 00. Produktet betragtes som farligt affald. Spild og rester bortskaffes efter kommunens anvisninger, f.eks. kommunal modtagestation for kemisk affald.

Ved bortskaffelse til Kommunekemi anføres kemikalieaffaldsgruppe: H

Ved transport som affald: se pkt. 14.

14. Transportoplysninger:

UN-Nr.: 3295; ADR/RID-klasse: 3; Klassifikationskode: F1; Emballagegruppe: II
Godsbetegnelse: Carbonhydrider, flydende n.o.s.; IMDG: 3; EmS-Nr.: F-E, S-D

15. Oplysninger om regulering:

Fareetiket på emballagen:

Meget brandfarlig (R11)
Irriterer huden (R38)
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed (R67)
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53)

Opbevares utilgængeligt for børn (S2)
Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt (S16)
Må ikke kommes i kloak afløb (S29)
Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandør-brugsanvisning (S61)



Meget brandfarlig



Lokalirriterende



Miljøfarlig

Ved emballagestørrelse mindre end 125 ml er mærkning med R- og S-sætninger ikke påkrævet.

Anvendelsesbegrænsning: Må ikke anvendes af unge under 18 år (lærlinge undtaget).

Krav til særlig uddannelse: Ingen.

Desuden omfattet af følgende særlige bekendtgørelser: Ingen.

16. Andre oplysninger:

Følgende punkter er ændret: pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 14 og 16.

Tekst for R-sætninger nævnt i pkt. 2 og 3:

R10: Brandfarlig; R11: Meget brandfarlig; R22: Farlig ved indtagelse; R34: Ætsningsfare; R38: Irriterer huden; R65: Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse; R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed; R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Udarbejdet af: Eurofins - Intecon Consultancy A/S, Smedeskovvej 38, 8464 Galten, tlf: 70 22 42 66, fax: 70 22 42 55